

СНП типа **Г (GA)** для фланцев арматуры и трубопроводов с гладкими уплотнительными поверхностями

Dy	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
	Dy 10	1,6; 2,5; 4,0	36	24	4,5		28,06
36			24	3,2	24,83	ограничитель 55 мм	
6,3; 10,0		36	24	4,5	37,70		
		36	24	3,2	34,47		
Dy 15	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
	1,6; 2,5; 4,0	40	28	4,5	31,89		ограничитель 50 мм
		40	28	3,2	28,23		
	6,3; 10,0; 16,0	40	28	4,5	31,89		ограничитель 50 мм
		40	28	3,2	28,23		
	20	40	28	4,5	43,61		ограничитель 61 мм
40		28	3,2	39,95			
Dy 20	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
	1,6; 2,5; 4,0	50	36	4,5	42,77		ограничитель 60 мм
		50	36	3,2	37,36		
	6,3; 10,0; 16,0	50	36	4,5	56,09		ограничитель 71 мм
		50	36	3,2	50,69		
	20	50	36	4,5	53,40		ограничитель 69 мм
50		36	3,2	48,00			
Dy 25	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
	1,6; 2,5; 4,0	57	43	4,5	52,49		ограничитель 70 мм
		57	43	3,2	46,20		
	6,3; 10,0; 16,0	57	43	4,5	67,87		ограничитель 81 мм
		57	43	3,2	61,58		
	20	57	43	4,5	59,03		ограничитель 75 мм
57		43	3,2	52,75			
Dy 32	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
	1,6; 2,5; 4,0	67	51	4,5	67,77		ограничитель 81 мм
		67	51	3,2	59,30		
	6,3; 10,0; 16,0	67	51	4,5	76,78		ограничитель 87 мм
		67	51	3,2	68,31		
	20	67	51	4,5	78,39		ограничитель 88 мм
67		51	3,2	69,91			
Dy 40	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
	1,6; 2,5; 4,0	74	58	4,5	79,89		ограничитель 91 мм
		74	58	3,2	70,41		
	6,3; 10,0; 16,0	74	58	4,5	99,28		ограничитель 102 мм
		74	58	3,2	89,79		
	20	74	58	4,5	90,02		ограничитель 97 мм
74		58	3,2	80,54			
Dy 50	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
	1,6; 2,5; 4,0	91	73	4,5	101,95		ограничитель 106 мм
		91	73	3,2	88,70		
	6,3	91	73	4,5	113,22		ограничитель 112 мм
		91	73	3,2	99,97		
	10,0; 16,0	91	73	4,5	125,54		ограничитель 118 мм
		91	73	3,2	112,28		
	20	91	73	4,5	161,03		ограничитель 133 мм
91		73	3,2	147,77			
Dy 65	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
	1,6; 2,5; 4,0	109	89	4,5	136,15		ограничитель 126 мм
		109	89	3,2	118,37		
	6,3	109	89	4,5	161,13		ограничитель 137 мм
		109	89	3,2	143,35		
	10,0; 16,0	111	89	4,5	182,09		ограничитель 143 мм
		111	89	3,2	162,33		
	20	111	89	4,5	269,76		ограничитель 172 мм
111		89	3,2	250,01			
Dy 80	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
	1,6; 2,5; 4,0	122	102	4,5	158,95		ограничитель 141 мм
		122	102	3,2	138,83		
	6,3	122	102	4,5	173,60		ограничитель
122		102	3,2	158,95			

Dy 80	10,0; 16,0	122	102	3,2	153,48	СНП Г-3-d-Рy-h	147 мм		
		126	102	4,5	202,86		ограничитель 153 мм		
	126	102	3,2	178,29	ограничитель 196 мм				
	20	126	102	4,5			344,75		
	126	102	3,2	320,18					
Dy 100	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4		
		1,6	147	127	4,5		182,63	ограничитель 161 мм	
	2,5; 4,0	147	127	3,2	158,02		ограничитель 167 мм		
		147	127	4,5	198,57				
	6,3	147	127	4,5	215,51		ограничитель 173 мм		
		147	127	3,2	190,91				
	10,0; 16,0	151	127	4,5	250,10		ограничитель 179 мм		
		151	127	3,2	220,14				
	20	151	127	4,5	547,01		ограничитель 251 мм		
		151	127	3,2	517,05				
	Dy 125	Рy(Мпа)	D	d	h.		Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
			1,6	174	152		4,5		244,43
2,5; 4,0		174	152	3,2	212,23	ограничитель 193 мм			
		174	152	4,5	250,59				
6,3		174	152	4,5	303,88	ограничитель 209 мм			
		174	152	3,2	271,67				
10,0; 16,0		178	152	4,5	348,96	ограничитель 216 мм			
		178	152	3,2	310,43				
20		178	152	4,5	631,43	ограничитель 277 мм			
		178	152	3,2	592,90				
Dy 150		Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h		d4
			1,6	201	179	4,5			286,23
	2,5; 4,0	201	179	3,2	248,69	ограничитель 222 мм			
		201	179	4,5	303,61				
	6,3	201	179	4,5	392,61	ограничитель 245 мм			
		201	179	3,2	355,07				
	10,0; 16,0	205	179	4,5	458,32	ограничитель 255 мм			
		205	179	3,2	413,49				
	20	205	179	4,5	766,73	ограничитель 313 мм			
		205	179	3,2	721,90				
	Dy 175	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г		СНП Г-3-d-Рy-h	d4
			1,6	229	203	4,5			373,34
2,5		229	203	3,2	322,91	ограничитель 252 мм			
		229	203	4,5	396,96				
4		229	203	4,5	442,85	ограничитель 263 мм			
		229	203	3,2	392,42				
6,3		229	203	4,5	496,80	ограничитель 275 мм			
		229	203	3,2	446,37				
10		235	203	4,5	583,49	ограничитель 285 мм			
		235	203	3,2	520,55				
16		235	203	4,5	564,15	ограничитель 281 мм			
		235	203	3,2	501,21				
20		235	203	4,5	943,90	ограничитель 347 мм			
		235	203	3,2	880,96				
Dy 200		Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h		d4
			1,6	253	227	4,5			425,25
		2,5	253	227	3,2	369,21			ограничитель 282 мм
			253	227	4,5	473,38			
	4	253	227	4,5	501,04	ограничитель 288 мм			
		253	227	3,2	445,01				
	6,3	253	227	4,5	595,36	ограничитель 307 мм			
		253	227	3,2	539,32				
	10	259	227	4,5	719,33	ограничитель 322 мм			
		259	227	3,2	649,50				

	16	259	227	4,5	719,33	СНП Г-3-d-Рy-h	ограничитель
		259	227	3,2	649,50		322 мм
	20	259	227	4,5	1 139,55		ограничитель
		259	227	3,2	1 069,72		386 мм
Dy 225	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
	1,6	278	252	4,5	500,20		ограничитель
		278	252	3,2	438,33		301 мм
	2,5	278	252	4,5	539,90		ограничитель
		278	252	3,2	472,02		308 мм
	4	278	252	4,5	594,84		ограничитель
		278	252	3,2	532,96		320 мм
	6,3	278	252	4,5	659,84		ограничитель
		278	252	3,2	597,96		332 мм
	10	286	252	4,5	882,93		ограничитель
		286	252	3,2	800,79		359 мм
	16	286	252	4,5	882,93		ограничитель
		286	252	3,2	800,79		359 мм
	20	286	252	4,5	1 363,24		ограничитель
		286	252	3,2	1 281,10		425 мм
	Dy 250	Рy(Мпа)	D	d	h.		Г
1,6		307	279	4,5	572,78	ограничитель	
		307	279	3,2	499,11	327 мм	
2,5		307	279	4,5	630,08	ограничитель	
		307	279	3,2	556,41	338 мм	
4		307	279	4,5	696,42	ограничитель	
		307	279	3,2	622,74	350 мм	
6,3		307	279	4,5	766,79	ограничитель	
		307	279	3,2	693,12	362 мм	
10		315	279	4,5	1 008,89	ограничитель	
		315	279	3,2	912,87	389 мм	
16		315	279	4,5	1 008,89	ограничитель	
		315	279	3,2	912,87	389 мм	
20		315	279	4,5	2 087,73	ограничитель	
		315	279	3,2	1 991,71	514 мм	
Dy 300		Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h
	1,6	358	330	4,5	716,62	ограничитель	
		358	330	3,2	630,12	382 мм	
	2,5	358	330	4,5	814,46	ограничитель	
		358	330	3,2	727,96	398 мм	
	4	358	330	4,5	926,22	ограничитель	
		358	330	3,2	839,72	415 мм	
	6,3	358	330	4,5	974,61	ограничитель	
		358	330	3,2	888,11	422 мм	
	10,0; 16,0	366	330	4,5	1 309,57	ограничитель	
366		330	3,2	1 197,06	456 мм		
Dy 350	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
	1,6	410	380	4,5	935,94		ограничитель
		410	380	3,2	829,52		442 мм
	2,5	410	380	4,5	1 027,51		ограничитель
		410	380	3,2	921,09		455 мм
	4	410	380	4,5	1 154,36		ограничитель
		410	380	3,2	1 047,94		472 мм
	6,3	410	380	4,5	1 248,81		ограничитель
		410	380	3,2	1 142,39		484 мм
	10	418	380	4,5	1 648,58		ограничитель
418		380	3,2	1 512,42	520 мм		
Dy 400	Рy(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Рy-h	d4
	1,6	462	430	4,5	1 115,51		ограничитель
		462	430	3,2	987,34		493 мм
	2,5	462	430	4,5	1 264,65		ограничитель
		462	430	3,2	1 136,48		512 мм
	4	462	430	4,5	1 538,60		ограничитель
		462	430	3,2	1 410,43		544 мм
	6,3	462	430	4,5	1 502,77		ограничитель
		462	430	3,2	1 374,60		576 мм
	10	462	430	4,5	1 944,84		ограничитель
462		430	3,2	1 816,67	608 мм		

	0,5	462	430	3,2	1 374,60		540 мм
		470	430	4,5	1 985,58		ограничитель
		470	430	3,2	1 823,74		580 мм
Dy 450	Py(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Py-h	d4
		1,6	516	480	4,5		1 415,78
	516		480	3,2	1 254,78		553 мм
	2,5	516	480	4,5	1 493,77		ограничитель
		516	480	3,2	1 332,76		562 мм
	4	516	480	4,5	1 555,96		ограничитель
516		480	3,2	1 394,96	569 мм		
Dy 500	Py(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Py-h	d4
		1,6	566	530	4,5		1 704,10
	566		530	3,2	1 526,94		615 мм
	2,5	566	530	4,5	1 742,66		ограничитель
		566	530	3,2	1 565,49		619 мм
	4	566	530	4,5	1 811,19		ограничитель
		566	530	3,2	1 634,03		626 мм
	6,3	566	530	4,5	2 088,36		ограничитель
566		530	3,2	1 911,19	653 мм		
Dy 600	Py(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Py-h	d4
		1,6	666	630	4,5		2 248,95
	666		630	3,2	2 039,46		729 мм
	2,5	666	630	4,5	2 248,95		ограничитель
		666	630	3,2	2 039,46		729 мм
	4	666	630	4,5	2 434,79		ограничитель
		666	630	3,2	2 225,30		745 мм
	6,3	666	630	4,5	2 640,09		ограничитель
666		630	3,2	2 430,60	762 мм		
Dy 700	Py(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Py-h	d4
		1,6	774	730	4,5		2 507,76
	774		730	3,2	2 210,62		800 мм
	2,5	774	730	4,5	2 853,28		ограничитель
		774	730	3,2	2 556,13		828 мм
	4	774	730	4,5	3 139,82		ограничитель
		774	730	3,2	2 842,67		850 мм
	6,3	774	730	4,5	3 509,83		ограничитель
774		730	3,2	3 212,69	877 мм		
Dy 800	Py(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Py-h	d4
		1,6	884	840	4,5		2 985,56
	884		840	3,2	2 644,95		909 мм
	2,5	884	840	4,5	3 374,21		ограничитель
		884	840	3,2	3 033,60		937 мм
	4	884	840	4,5	3 890,18		ограничитель
		884	840	3,2	3 549,57		972 мм
	6,3	884	840	4,5	4 106,05		ограничитель
884		840	3,2	3 765,45	986 мм		
Dy 900	Py(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Py-h	d4
		1,6	989	940	4,5		3 607,20
	989		940	3,2	3 182,78		1009 мм
	2,5	989	940	4,5	4 019,04		ограничитель
		989	940	3,2	3 594,62		1036 мм
	4	989	940	4,5	4 766,45		ограничитель
		989	940	3,2	4 342,04		1082 мм
	6,3	989	940	4,5	5 179,60		ограничитель
989		940	3,2	4 755,18	1106 мм		
Dy 1000	Py(Мпа)	D	d	h.	Г	СНП Г-3-d-Py-h	d4
		1,6	1082	1037	4,5		4 258,22
	1082		1037	3,2	3 830,05		1123 мм
	2,5	1082	1037	4,5	4 755,73		ограничитель
		1082	1037	3,2	4 327,57		1152 мм
	4	1082	1037	4,5	5 479,81		ограничитель
		1082	1037	3,2	5 051,65		1192 мм
	6,3	1082	1037	4,5	5 974,26		ограничитель
1082		1037	3,2	5 546,10	1218 мм		